

# Bacchino Refroidisseur à vin noir de 24 po, poignées en laiton antique, triple porte vitrée, 51 bouteilles

Modèle: FWCDR6634-24BLK



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cave à vin double zone de 24 po
- Capacité totale de 51 bouteilles
- Deux zones de température de 4 °C à 18 °C
- Porte vitrée triple vitrage anti-UV
- Commandes tactiles avec affichage °C/°F
- Installation encastrée ou indépendante
- Finition noire avec poignées en laiton antique

## APPARENCE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Largeur annoncée de l'unité        | 24"                  |
| Style d'unité                      | Porte à battant      |
| Contre-profondeur                  | Non                  |
| Encastré / Autonome                | Encastré ou Autonome |
| Couleur de la porte                | Noir                 |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui                  |
| Couleur de la poignée              | Laiton Antique       |
| Matériau du meuble                 | Stainless Steel      |
| Couleur du boîtier intérieur       | Noir                 |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions du produit (LxPxH) (po)     | 23.42 x 22.63 x 34.25 |
| Poids net (lb)                         | 105                   |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) (po) | 26.6 x 25.8 x 38      |
| Poids d'expédition (lb)                | 119                   |

## CARACTÉRISTIQUES

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Type de contrôle           | Contrôle tactile |
| Emplacement du contrôle    | Intérieur        |
| Nombre de zones            | 2                |
| Porte vitrée anti-UV       | Oui              |
| Type d'éclairage           | LED, Bleu        |
| Type de dégivrage          | Automatique      |
| Mode Sabbat                | Non              |
| Portes réversibles         | Oui              |
| Économiseur d'énergie      | Non              |
| Système de refroidissement | Compresseur      |
| °C/°F Convertible          | Oui              |
| Alarme de porte            | Non              |
| Jambes de nivellement      | Oui              |
| Type d'étagères            | Télescopique     |

## ZONES

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Capacité totale (pi³)             | 4.8                               |
| Capacité par zone (pi³)           |                                   |
| Zone 1                            | 1.6                               |
| Zone 2                            | 3.2                               |
| Nombre d'étagères                 | 6 (2) Zone 1<br>(4) Zone 2        |
| Capacité de la bouteille par zone |                                   |
| Zone 1                            | 16 bouteille                      |
| Zone 2                            | 35 bouteille                      |
| Matériau des étagères             | Métal revêtu + garnitures en bois |
| Plage de température (°F)         |                                   |
| Zone 1                            | 40°F à 55°F                       |
| Zone 2                            | 55°F à 65°F                       |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Ampérage de fonctionnement : | 0.9 A                             |
| Ampérage du disjoncteur :    | 15 A                              |
| Voltage :                    | 115 V                             |
| Frequence :                  | 60Hz                              |
| Type de prise :              | NEMA 5-15P                        |
| Type de compresseur :        | Compresseur à fréquence constante |
| Réfrigérant:                 | R600a                             |
| Certification                | ETL                               |