

Capriasca Cuisinière bi-combustible blanche de 36 po avec portes françaises, four à convection véritable de 5,36 pi³, friteuse à air, poignées en laiton antique

Modèle: FFSGS6387-36WHT



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Portes françaises
- 6 brûleurs scellés en laiton à double anneau de 120 000 BTU
- Contrôle de la cuisson à haute température ou du mijotage délicat
- Grilles continues en fonte robustes
- Table de cuisson en émail noir
- Ensemble friteuse à air
- Four à convection de 5,36 pi³

APPARENCE

Type d'appareil	Cuisinière bi-combustible
Taille de la cuisinière	36"
Couleur de la porte	Blanc
Couleur de la poignée	Laiton Antique
Couleur des boutons	Laiton Antique
Type de surface de la table de cuisson	Grilles continues en fonte
Couleur de l'intérieur du four	Bleu moucheté
Nombre de Boutons	8
Nombre de brûleurs Brûleurs	6
Matériau du boîtier	Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

Type de convection	Convection véritable
Type de contrôle de la convection	Activée par la fonction de cuisson
Convertible LP	Oui
Kit LP fourni	Oui
Type de nettoyage de four	Nettoyage Manuel
Brûleur de mijotage	Oui
Lumière de four	2
Contrôle des lumières du four	Activée par interrupteur
Fonction de cuisson du four	Cuisson à convection Cuisson convection haute Gril à convection Cuisson basse Gril
Type d'élément du gril	Élément double
Élément de cuisson caché	Oui
Pied de mise à niveau	Oui (x4)
Kit friteuse	Oui
Taille du panier à friture à air (LxPxH) (po)	19.3 x 15.2 x 1
Grille de four :	3
Niveaux des grilles	5
Taille de la grille du four (LxP)(po)	30 x 14
Type des Grilles	Télescopiques
Jauge de température	Non
Tiroir de rangement	Non
Matériau des grilles	Fonte
Plaque	Oui
Support pour wok	Oui

SPÉCIFICATIONS DU FOUR

Capacité du four	5.36 pi³
Dimensions utiles du four (LxPxH-Pouces)	30 X 14 X 11
Puissance de cuisson (Wattage)	2000W
Puissance du gril (Wattage)	2800 W gril intérieur : 1 000 W gril extérieur : 1 800 W
Puissance de la convection véritable (Wattage)	1500W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	240 V 60 HZ
Disjoncteur dédié (ampères)	30 Amps
Taille entrée régulateur	1/2"
Régulateur pré-installé	Oui
Pression requise (pouces CE)	NG: 5" LP: 10"
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Longueur du cordon d'alimentation	3,9 (pi)
Type de cordon d'alimentation	NEMA 14-50P
Certification	cETLus
Garantie	2 ans

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Dimensions du produit (LxPxH)(po)	36x28x37.4
Poids net (livres)	281.97

DIMENSIONS & POIDS DU CARTON

Dimensions du carton (LxPxH)(po)	38.39 x 29.53 x 44.09
Poids du carton (livres)	338.19

SPÉCIFICATIONS DE LA SURFACE DE CUISSON

Brûleur arrière gauche	20,000 BTU
Brûleur arrière droite	20,000 BTU
Brûleur arrière centrale	20,000 BTU
Brûleur avant centrale	20,000 BTU
Brûleur avant gauche	20,000 BTU
Brûleur avant droite	20,000 BTU